



CENNIK OKIEN PCV

System Aluplast IDEAL INTERTEC 2000 kombinacja EURO
oraz system Aluplast IDEAL INTERTEC 4000 i 6000

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR OKIEN PRODUKOWANYCH PRZEZ EKSPRES PCV
SOKÓŁKA OKNA I DRZWI S.A., 16 - 100 Sokółka, ul. Lotników Lewoniewskich 1
tel: (085) 72 20 211, w.318, 256, 289, 311, 218; fax: (085) 72 20 251

Symbol katalogowy	Wymiary zewnętrzne ościeżnicy		Sposób otwierania	IDEAL 2000 Szyba U=1,0		IDEAL 4000; 4000 Round Line Szyba U=1,0		IDEAL 6000 Szyba U=1,0	
	Sz	H _z		netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto
	O1	566		535	U	193	235,46	219	267,18
O2	866	535	U	225	274,50	252	307,44	301	367,22
O3	1166	535	U	281	342,82	311	379,42	374	456,28
O4	566	835	U	225	274,50	252	307,44	297	362,34
O5	866	835	U	276	336,72	306	373,32	369	450,18
O6	1166	835	U	345	420,90	377	459,94	451	550,22
O7	1466	835	U	405	494,10	438	534,36	517	630,74
O1-P - O1-L	566	535	UR	224	273,28	253	308,66	301	367,22
O2-P - O2-L	866	535	UR	264	322,08	296	361,12	354	431,88
O3-P - O3-L	1166	535	UR	319	389,18	352	429,44	426	519,72
O4-P - O4-L	566	835	UR	259	315,98	289	352,58	338	412,36
O5-P - O5-L	866	835	UR	318	387,96	351	428,22	413	503,86
O6-P - O6-L	1166	835	UR	386	470,92	420	512,40	494	602,68
O7-P - O7-L	1466	835	UR	485	591,70	525	640,50	613	747,86
O10-O11	566	1135	UR	316	385,52	349	425,78	412	502,64
O12-O13	866	1135	R	341	416,02	372	453,84	448	546,56
O14-O15	866	1135	UR	381	464,82	416	507,52	491	599,02
O16-O17	1166	1135	UR	459	559,98	495	603,90	584	712,48
O16a-O17a	1166	1135	UR+R	609	742,98	673	821,06	812	990,64
O16s-O17s	1166	1135	UR+R	608	741,76	673	821,06	812	990,64
O18-O19	1466	1135	UR+R	691	843,02	757	923,54	911	1 111,42
O18s-O19s	1466	1135	UR+R	672	819,84	739	901,58	892	1 088,24
O20-O21	1766	1135	UR+R	753	918,66	821	1001,62	987	1 204,14
O20a-O21a	1766	1135	UR+R	756	922,32	823	1004,06	990	1 207,80
O20s-O21s	1766	1135	UR+R	733	894,26	802	978,44	970	1 183,40
O22-O23	2066	1135	UR+R	818	997,96	887	1082,14	1 066	1 300,52
O22s-O23s	2066	1135	UR+R	824	1005,28	894	1090,68	1 076	1 312,72
O26-O27	566	1435	UR	357	435,54	391	477,02	468	570,96
O28 - O29	866	1435	R	393	479,46	427	520,94	515	628,30
O30-O31	866	1435	UR	435	530,70	471	574,62	558	680,76
O32-O33	1166	1435	UR+R	522	636,84	560	683,20	661	806,42
O32a-O33a	1166	1435	UR+R	691	843,02	758	924,76	922	1 124,84
O32s-O33s	1166	1435	UR+R	688	839,36	758	924,76	923	1 126,06
O34-O35	1466	1435	UR+R	784	956,48	853	1040,66	1 031	1 257,82
O34s-O35s	1466	1435	UR+R	765	933,30	836	1019,92	1 016	1 239,52
O36-O37	1766	1435	UR+R	857	1045,54	929	1133,38	1 119	1 365,18
O36a-O37a	1766	1435	UR+R	861	1050,42	931	1135,82	1 123	1 370,06
O36s-O37s	1766	1435	UR+R	839	1023,58	913	1113,86	1 103	1 345,66

Symbol katalogowy	Wymiary zewnętrzne ościeżnicy		Sposób otwierania	IDEAL 2000 Szyba U=1,0		IDEAL 4000; 4000 Round Line Szyba U=1,0		IDEAL 6000 Szyba U=1,0	
	Sz	H _z		netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto
	O38-O39	2066		1435	UR+R	934	1139,48	1007	1228,54
O38s-O39s	2066	1435	UR+R	939	1145,58	1014	1237,08	1218	1 485,96
O42-O43	566	1635	UR	394	480,68	430	524,60	513	625,86
O44-O45	866	1635	R	436	531,92	470	573,40	568	692,96
O46-O47	866	1635	UR	477	581,94	514	627,08	612	746,64
O48-O49	1166	1635	UR	581	708,82	619	755,18	742	905,24
O48a-O49a	1166	1635	UR+R	761	928,42	831	1013,82	1010	1 232,20
O48s-O49s	1166	1635	UR+R	760	927,20	832	1015,04	1012	1 234,64
O50-O51	1466	1635	UR+R	866	1056,52	937	1143,14	1142	1 393,24
O50s-O51s	1466	1635	UR+R	842	1027,24	916	1117,52	1111	1 355,42
O52-O53	1766	1635	UR+R	947	1155,34	1022	1246,84	1239	1 511,58
O52a-O53a	1766	1635	UR+R	949	1157,78	1022	1246,84	1241	1 514,02
O52s-O53s	1766	1635	UR+R	937	1143,14	1014	1237,08	1242	1 515,24
O54-O55	2066	1635	UR+R	1030	1256,60	1106	1349,32	1338	1 632,36
O54s-O55s	2066	1635	UR+R	1042	1271,24	1120	1366,40	1365	1 665,30
O61s	2066	1135	R+UR+R	968	1180,96	1067	1301,74	1294	1 578,68
O62s	2366	1135	R+UR+R	1032	1259,04	1133	1382,26	1374	1 676,28
O63s	2666	1135	R+UR+R	1142	1393,24	1245	1518,90	1500	1 830,00
O64s	2066	1435	R+UR+R	1103	1345,66	1209	1474,98	1473	1 797,06
O65s	2366	1435	R+UR+R	1178	1437,16	1286	1568,92	1560	1 903,20
O66s	2666	1435	R+UR+R	1299	1584,78	1408	1717,76	1696	2 069,12
O67s	2066	1635	R+UR+R	1215	1482,30	1327	1618,94	1611	1 965,42
O68s	2366	1635	R+UR+R	1295	1579,90	1407	1716,54	1707	2 082,54
O69s	2666	1635	R+UR+R	1441	1758,02	1555	1897,10	1897	2 314,34
OB3-OB4	866	2095	R	565	689,30	608	741,76	787	960,14
OB5-OB6	866	2195	R	584	712,48	626	763,72	810	988,20
OB7-OB8	866	2295	R	604	736,88	647	789,34	835	1 018,70
OB3-OB4	866	2095	UR	612	746,64	657	801,54	836	1 019,92
OB5-OB6	866	2195	UR	639	779,58	683	833,26	866	1 056,52
OB7-OB8	866	2295	UR	656	800,32	701	855,22	890	1 085,80

- Okna w kolorze białym;
- Okucia: WINKHAUS z funkcją mikrouchyłania;
- Wzmocnienie: stalowe ocynkowane;
- Zestaw szybowy: THERMOFLOAT 4/16AR/4TN U_s=1,0W/m²K;
- Indywidualne zamówienia na okna nietypowe wyceniane są przez Sokółka Okna i Drzwi S.A.

Podano ceny: druk wytłuszczony - netto

druk zwykły - brutto z 22% VAT